

BETON TROWEL

FINITION DU BETON & COMPACTAGE



COMPACTEURS À PLAQUES RÉVERSIBLES



- Cadres fermés pour la protection dur moteur avec évidement pour le crochet de levage
- Un accélérateur en aluminium moulé pour une meilleure durabilité et un contrôle confortable par l'opérateur
- Base de fer ductile pour la résistance et la longévité
- Le protecteur de courroie fermé en aluminium moulé protège l'embrayage contre la pénétration de terre et de sable
- Le mécanisme d'inversion hydraulique à manoeuvre souple permet le compactage en avant et en arrière et sur place
- Modèle avec roues de transport intégrées
- Options de tapis en caoutchouc

MODEL	MOTEUR	POIDS	DIMENSIONS DE PLAQUE	FREQUENCE VPM	FORCE CENTRIFUGALE	VITESSE	MONTEE GRADIENT	RESERVOIR D'EAU	TAPIS DE CAOUTCHOUC
BTPC60RH	HONDA GX160	80Kg	480x350	6000	15kN	25 M/MIN	35%	Option	Non
BRPC160H	HONDA GX200	160Kg	700x430	5400	27kN	25 M/MIN	35%	Option	Option
BTPC160Y	YANMAR L70 DIESEL	180Kg	700x430	5400	27kN	25 M/MIN	35%	Option	Option
BTPC240Y	YANMAR L70 DIESEL	260Kg	700x450	5200	35kN	23 M/MIN	35%	Non	Non
BTPC350Y	YANMAR L100 DIESEL	350Kg	860x485	4400	45kN	23 M/MIN	35%	Non	Non
BTPC405Y	YANMAR L100 DIESEL	450Kg	900x500	4400	50kN	23 M/MIN	35%	Non	Non