

BETON TROWEL

FINITION DU BETON
& COMPACTAGE



COMPACTEURS DE PLAQUES AVANT



- Cadres fermés pour la protection du moteur avec évidement par le crochet de levage
- Un papillon en aluminium moulé pour une meilleure durabilité et un contrôle confortable par l'opérateur
- Base de fer ductile pour la résistance et la longévité
- Le protecteur de courroie fermé en aluminium moulé protège l'embrayage contre la pénétration de terre et de sable
- Modèle avec roues de transport intégrées
- Options de tapis en caoutchouc

MODEL	MOTEUR	POIDS	DIMENSIONS DE PLAQUE	FREQUENCE VPM	FORCE CENTRIFUGALE	VITESSE	MONTEE GRADIENT	RESERVOIR D'EAU	TAPIS DE CAOUTCHOUC
BTPC60HC	HONDA GX160	65Kg	500x360	6000	10,5kN	20-25 M/MIN	35%	Option	Non
BRPC70HC	HONDA GX160	70Kg	546x420	6000	13,0kN	20-25 M/MIN	35%	Option	Non
BTPC95H	HONDA GX160	95Kg	530x500	6000	15,0kN	20-25 M/MIN	35%	Oui	Option
BTPC110Y	YANMAR L48	110Kg	525x500	6000	15,0kN	20-25 M/MIN	35%	Oui	Option