

BETON TROWEL



FINITION DU BETON & COMPACTAGE

BT120H/2/5/PFV37

Monter sur une truelle à moteur avec direction assistée. Une puissante machine flottante et de finition bien équilibrée. Construite de manière robuste mais avec une construction mécanique simple pour permettre aux entrepreneurs de répondre plus facilement à toute demande de service.

- Entraînement - Réducteurs Heavy Duty (24 mois de garantie)
- Entraîné par un embrayage de type BLM à 3 courroies de transmission. Conversion de l'entraînement par des accouplements universels en boîtes de vitesses
- Direction manuelle ergonomique
- 4 x feux de circulation en standard
- Norme de réglage des sièges
- Système de pulvérisation d'eau, porte-boisson et compteur horaire standard
- Direction assistée hydraulique pour un contrôle facile du bout des doigts / Moteur 37 CV Vanguard
 - 5 Assemblage l'araignée à lames pour la stabilité et la fermeture rapide du plancher lors de la finition finale. L'usinage de l'araignée est un ajustement à tolérance précise pour les bras de truelle, ce qui minimise l'usure et garantit une longue durée de vie
 - Pochettes à fourche pour faciliter le chargement
 - Graissage des points de l'araignée pour assurer le libre mouvement continu du pas des pales
 - Machine à plateau flottant très efficace et très puissante pour cette opération
 - Bonne visibilité panoramique des pales et du béton pour l'opérateur
 - Quatre points de levage à l'élingue de la grue
 - En option, un transporteur à deux roues pour l'utilisation sur le chantier et le changement de lame



SPECIFICATIONS:

- Types de lames: Finition, Combinaison, Finition large.
- Type de plateau: plateau à cinq lames avec goupilles de sécurité
- Lame: RPM 160
- Dimensions: Longueur 2540 mm, Largeur 1270 mm, Hauteur 1360 mm
- Poids BT120H-2/5/PFV37: 540 kg