

BETON TROWEL

CONCRETE FINISHING
& COMPACTION



BT PULVÉRISATEURS

BTSPRAY06L & BTSPRAY10L : ces pulvérisateurs à compression professionnels, de 6 et 10 litres, conviennent particulièrement aux utilisateurs professionnels. Les réservoirs sont en acier recouvert de polyester et peuvent être portés sur le côté ou sur le dos à l'aide d'une sangle de transport rembourrée. La lance de pulvérisation en laiton de 50 cm de long avec buse à jet plat 80-01 est orientable à 360° et le tuyau spiralé de 2,5 m de long avec verrouillage de sécurité assure une portée optimale pour le travail. Avec soupape de sécurité et manomètre remplaçable avec indicateur.



D'autres fonctionnalités telles que la pompe, la lance de pulvérisation et les supports de rallonge ainsi qu'un compartiment de pièces de rechange approvisionné sur l'appareil offrent un ensemble complet d'équipements pour l'appareil. Les joints FPM offrent une excellente résistance à de nombreux produits chimiques de construction tels que les agents de démoulage et l'huile de formage.

- **Idéal pour:** Industrie de la construction, Génie civil et structurel, Construction d'autoroutes
- **Applications:** Durcissement du béton, pulvérisation du béton, coffrage du béton, apprêt, imprégnation, conservation, lubrification, pré-humidification.
- **Contenu général de la livraison:** réservoir, tuyau, vanne d'arrêt, lance de pulvérisation, buse(s), sangle de transport, mode d'emploi, pompe.

SPÉCIFICATIONS:

- Capacité de remplissage: 6 & 10 l
- Contenu total: 9 & 13 l
- Poids: 4,8 & 5,5 Kg
- Pression de fonctionnement max.: 6 bar/ 88 psi / 0.6 MPa
- Longueur du tuyau: 250 cm
- Diamètre du tuyau: D6
- Type de buse: Buse de pulvérisation, distribution rectangulaire à jet plat, filtre
- Matériau de la buse: Plastique
- Raccordement de la vanne d'arrêt: pour tuyau spiralé D6
- Caractéristiques du robinet d'arrêt avec filtre, avec verrouillage de sécurité
- Soupape de remplissage d'air comprimé: peut être montée ultérieurement